






Darstellungsmodell LKBE

Die nachstehende Tabelle basiert auf dem Objektkatalog LKMap des SIA-Merkblattes 2015, gültig ab 1. Mai 2012

Stand 01.05.2018

Medium Kommunikation

Objekt	Lagebestimmung	Symbol- und Strichgrösse, Strichstärke [mm] für Massstab 1:500 (Massstab 1:200 Faktor 1.25 Massstab 1:1000 Faktor 0.75)	Darstellung LKBE Signatur/Symbol	Beschreibung / Bemerkung
LKFläche(LKObjekt)				
Bauwerk Schacht	genau unbekannt ungenau	d=0.3		
Tragwerk 	genau unbekannt ungenau	d=0.3		
unbekannt	genau unbekannt ungenau	d=0.3		
Trasse - oberirdisch - unterirdisch	genau unbekannt ungenau	Darstellung siehe Linie Trasse	Darstellung siehe Linie Trasse	Darstellung siehe Linie Trasse
LKLinie(LKObjekt)				
Trasse - oberirdisch	genau	d=0.5 ausgezogene Linie		Durchmesser < 300mm (1:200) Durchmesser < 600mm (1:500)
Trasse - oberirdisch	genau	d=0.5 ausgezogene Linie		Durchmesser >= 300mm (1:200) Durchmesser >= 600mm (1:500)
Trasse - unterirdisch	genau	 d=0.5		Durchmesser < 300mm (1:200) Durchmesser < 600mm (1:500)
Trasse - unterirdisch	genau	 d=0.5		Durchmesser >= 300mm (1:200) Durchmesser >= 600mm (1:500)
Trasse - oberirdisch - unterirdisch	ungenau unbekannt	d=0.5 		Durchmesser < 300mm (1:200) Durchmesser < 600mm (1:500)
Trasse - oberirdisch - unterirdisch	ungenau unbekannt	d=0.5 		Durchmesser >= 300mm (1:200) Durchmesser >= 600mm (1:500)
Leitung tot				
LKPunkt(LKObjekt)				
Bauwerk	-	d=0.3 		
Schacht rechteckig	-	d=0.3 		
Schacht rund	-	d=0.3 		
Tragwerk	-	d=0.3 		
unbekannt	-	d=0.20 Strichlänge=2.0 ×		